

 **disty**

**Vielseitig
einsetzbar**

in Medizin,
Wirtschaft und
Industrie

distyNotruf^{pro}

Der Lebensretter am Arm.



- **DECT-/GAP-Telefonzusatzgerät**
- **Alarmservergeeignet**
- **Mit Beschleunigungssensor**

www.disty.de



Integriertes
Mikrofon



Taste für
Notruf und
Rufannahme



Integrierter
Lautsprecher
und Leuchtdiode

distyNotruf^{pro}

Der Lebensretter am Arm.



Mit dem distyNotruf^{pro} werden Notlagen per Beschleunigungssensor oder Tastendruck gemeldet, so dass im Alarmfall schneller und effizienter reagiert werden kann.

- Sichere Kommunikationsmöglichkeit im Alarmfall
- Schnell und effiziente Hilfeanforderung per Knopfdruck
- DECT-Technologie garantiert jederzeit die Kommunikation zwischen Sender und bis zu 5 Empfängern

distyNotruf^{pro} – Die direkte Verbindung zum Alarmserver* oder zu einer zentralen Stelle per Knopfdruck

Lieferumfang

- distyNotruf^{pro} mit Armband
- Benutzerkurzanleitung
- Gürtelclip
- Halsband
- Ladekabel mit Steckernetzteil

Optional erhältlich

- distyProgrammieradapter

Die erste Rufnummer kann über die Clip-Funktion gesichert werden. Zur Speicherung weiterer Nummern wird der distyProgrammieradapter benötigt. Mit Hilfe der distyProgrammer-App, die auf der Seite www.disty.de erhältlich ist, können die gewünschten Rufnummern (max. 5) auf das Gerät übertragen werden.

Technische Daten

- DECT-GAP, EN 300 444
- Kompatibel zu allen Consumer DECT/GAP-Basisstationen
- Kompatibel zu allen professionellen DECT-Systemen
- Kompatibel zu FRITZ!Box und Speedport Neo
- Lautsprecher | Mikrofon
- Bewegungssensor
- Alarmservergeeignet – unterstützt verschiedene Protokolle diverser Hersteller von Alarmservern, z. B. Ascom, NewVoice, TeMeNo, Novalink
- Laufzeit: > 120 Std | Gesprächszeit: > 4 Std.
- Schnittstelle für Ladung und Programmierung
- LED zur Betriebsanzeige (2-farbig)
- Taste für Notruf und Bedienung
- Lithium-Ionen Akku, Kapazität: 450 mAh
- Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C
- Lagertemperatur: -10°C bis +60°C
- Kunststoffgehäuse, 56 x 42 x 14 mm
- Schutzklasse IP65
- Gewicht ca. 29 g

*Unterstützung verschiedener Protokolle diverser Hersteller von Alarmservern, z. B. Ascom, NewVoice, TeMeNo, Novalink



Mat.-Nr.: 5000347, EAN 4260047840274
Änderungen vorbehalten.

Servicehotline

+49 (0)431 · 3 64 58 22



disty communications GmbH

Holzoppelweg 14 · 24118 Kiel

Telefon 04 31 · 3 64 58 01

www.disty.de

**Zertifiziertes
Produkt**



in Deutschland hergestellt