

A white silhouette of a person standing, facing left, against a dark blue background. A red target symbol with concentric circles is overlaid on the person's right shoulder area.

KOMMUNIKATION IM ALARMFALL

Mit dem **disty-guard** werden Notlagen per Beschleunigungssensor oder Tastendruck gemeldet, um im Alarmfall schneller und effizienter Hilfe zu bekommen.

PERSONENALARM

- Mikrofon und Lautsprecher sind integriert
- DECT-Technologie ermöglicht Kommunikation jederzeit
- robustes IP65-Gehäuse garantiert Verfügbarkeit in extremen Situationen (Wasser- und Staubschutz, Stoßsicher)
- der **disty-guard** ist kompatibel zu jedem handelsüblichen Telefon
- Erreichbarkeit garantiert, da der **disty-guard** am Körper getragen wird
- Einmalige Anschaffungskosten

LIEFERUMFANG

- **disty-guard**
- Bedienungsanleitung
- **disty-guard** Ladestation (inkl. Netzteil)
- Gürtelclip
- Klettband
- Lanyard (Halsband)
- Armband



TECHNISCHE DATEN

- DECT-GAP, EN 300 444
- Schutzklasse IP65
- Integration eines RFID-Tag für EM4102 (Key Fob in 125 kHz-Technologie)
- Beschleunigungssensor
- Lautsprecher
- Mikrofon
- Ladung, Programmierung induktiv
- Lithium-Ionen Akku, Kapazität: 450mAh, Ladezeit: ca. 12 Std., (für kompletten Ladezyklus)
- Laufzeit: > 100 Std
- Gesprächszeit: > 6 Std.
- Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C
- Lagertemperatur: -10°C bis +60°C
- Kunststoffgehäuse, 75mm x 68mm x 16mm
- Gewicht ca. 66g
- LEDs zur Betriebsanzeige (2-farbig)
- Taste für Notruf und Bedienung
- Stoßschutz durch umlaufenden Zwischenring
- Ausführung in Kunststoff schwarz oder weiß (antibakteriell)